

Codering:	20130597GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Profine Nederland b.v.
Type:	K-vision
Ingangsdatum verklaring	20-06-2014 (oude verklaring zie hieronder)
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

Type kozijn: K-vision	3-voudig HR-glas ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)		HR++ glas ($U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)	
	U_w - waarde($\text{W/m}^2\text{K}$)	ZTA	U_w - waarde($\text{W/m}^2\text{K}$)	ZTA
K-vision 70/70 ($U_f = 1,3$) met standaard afstandhouder in glas	1,1	0,6	1,4	0,6
K-vision 112/70 ($U_f = 1,4$) met standaard afstandhouder in glas	1,1	0,6	1,5	0,6
K-vision 70/70 ($U_f = 1,3$) met warme edge afstandhouder in glas ($\Psi_g \leq 0,039$)	1,0	0,6	-	-
K-vision 70/70 ($U_f = 1,3$) met warme edge afstandhouder in glas ($\Psi_g \leq 0,041$)	-	-	1,3	0,6
K-vision 112/70 ($U_f = 1,4$) met warme edge afstandhouder in glas ($\Psi_g \leq 0,039$)	1,0	0,6	-	-
K-vision 112/70 ($U_f = 1,4$) met warme edge afstandhouder in glas ($\Psi_g \leq 0,041$)	-	-	1,4	0,6

Bovenstaande waarden mogen alleen gebruikt worden indien het raam bestaat uit een van de bovenstaande kozijntype in combinatie met 3 voudig HR-glas of HR++ glas.

De waarden gegeven voor het kozijn met glas met warme edge afstandhouder in het glas mogen alleen gebruikt worden als aangetoond wordt dat er een warme edge afstandhouder is toegepast.

Codering:	20130597GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Profine Nederland b.v.
Type:	K-vision: Classic, Cube, Trend met versterking, Trend, 88 plus met Alufusion, 88plus + neopor EPS-isolatie, 88plus+ PU-isolatie
Ingangsdatum verklaring	06-12-2013 (26 mei 2014 uitgebreid met HR++ glas)
Geldigheidsduur verklaring	20 juni 2014

Type kozijn: U-veld	3-voudig HR-glas*		HR++ glas	
	U-waarde(W/m ² K)	ZTA	U-waarde(W/m ² K)	ZTA
Classic	0,89	0,6	-	-
Cube (klein staal)	-	-	1,52	0,6
Cube (groot staal)	1,00	0,6	1,56	0,6
Trend met versterking (groot staal)	1,06	0,6	1,57	0,6
Trend (klein staal)	1,00	0,6	1,53	0,6
88plus met Alufusion	0,89	0,6	-	-
88plus + neopor EPS-isolatie	0,86	0,6	-	-
88plus + PU-isolatie	0,85	0,6	-	-

Bovenstaande waarden mogen alleen gebruikt worden indien het raam bestaat uit een een van de bovenstaande kozijntype in combinatie met 3 voudig HR-glas of HR+ glas.

* Voor het 3 voudig HR-glas geldt bovendien dat er een Thermix TX.N afstandhouder moet zijn toegepast. In combinatie met een ander glassoort en ander type afstandshouder is de bovenstaande verklaring niet geldig . Dit geldt niet voor de toepassing met HR++ glas.

Vervallen,
nieuwe verklaring zie hierboven